



Technische Daten Philips LED-  
Straßenbeleuchtung CitySoul Gen2 Lyre BPP532  
46W 4920lm 50D - 830 Warmweiß | IP66 - Dali  
Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 237374                                  |
| EAN                                     | 8718699892036                           |
| Marke                                   | Philips                                 |
| Herstellername                          | BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                  |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 107                         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 50                          |
| Leistungsfaktor              | >0.95                       |
| Produkttyp                   | LED Straßenbeleuchtung      |

## Informationen zur Leuchte

|                    |   |
|--------------------|---|
| EOC8               | 89203600                                  |
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Leuchtenverbindung | Screw [Schraubverbindung]                 |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                      |
| Produktserie       | BPP532                                    |

## Maße

|           |    |
|-----------|----|
| Höhe (mm) | 95 |
|-----------|----|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle** Angebote
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache** Retour